
Groß- und Einzelhandel, Beratung, Düngemittel, Kompost, Kalk- u. Sondermischungen
Dienstleistung rund um unsere Verblasetechnik / Kalkstredienst / Waldkalkung



EG-DÜNGEMITTEL KALK

Hydratkalk (gelöschter Kalk)

74% CaO Calciumoxid

Neutralisierender Wert 75

Netto 10 kg

Schneider Verblasetechnik e.K., Im grünen Winkel 2, D-79692 Kleines Wiesental – Wies

Zusätzliche Angaben: *fimum*®-Fruchtkalk® zur Kohlendioxidbindung im Fruchtlager und Desinfektionslauge, auch zur Herstellung von Kalkmilch geeignet. Beachten Sie bei der Anwendung in der Forstwirtschaft die hohe Wirkungsintensität. Bei längerer Lagerung verringerte Wirkungsgeschwindigkeit durch Carbonatisierung möglich.

fimum® -Fruchtkalk® erfüllt die Anforderungen als Grundstoff (EU) 2015/762

Anwendungskulturen: Beeren-, Wein- und Obstkulturen, Garten- und Ackerbau

Netzmittel: *PIMP* für *fimum*® oder ein **nicht ionisches Tensid**

Ausbringung: Mit jeder handelsüblichen Sprühtechnik

In den frühen Morgenstunden (bei Tau), vor oder nach dem Regen oder in den späten Abendstunden

Ziel der Ausbringung:

Eine mind. 60 Sekunden lange Komplettbenetzung der Pflanzen- und Früchteoberflächen mit der Fruchtkalk-Emulsion, die einen pH-Wert von max. 12,6 hat.

Alle Pilze und alle anderen **Schaderreger**, die mit dem **pH-Wert** von max. **12,6** in Kontakt kommen, sind **stark gefährdet**.

Der pH-Wert kann zu jeder Zeit mit pH-Meßstreifen kontrolliert werden.

Ergebnis der Fruchtkalk-Düngung:

Größer 90 %-ige KEF-freie Kulturen; robuste und gesunde Früchte und Pflanzen

Anwendung:

ganzjährig

***fimum*® - Flüssigdünger:**

Cuprum *fimum*®, ManZincum *fimum*® und FerrumQuattro *fimum*®

Stiehlähme und Chlorose:

„MgO *fimum*® plus“ und „*biofimum*® Schwefel“ können zugemischt werden.

Lagerung, Sicherheitshinweise, Besonderheiten:

Die Sicherheitshinweise für gebrannte Kalkprodukte müssen berücksichtigt werden.

Sicherheitsdatenblatt unter: www.Verblasetechnik.de/Service

Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schneider Verblasetechnik e.K. ☎ +49 (0)7629 / 91 91 65

Vertrieb:

direkt über

Schneider Verblasetechnik

oder einer unserer

Geschäftspartner